

TASKI® swingo 1650

Velký podlahový automat s bateriovým pohonem



TASKI swingo 1650 Vám přináší

- ▶ Zvýšený pracovní výkon
- ▶ Vynikající výsledky a okamžitě suchou podlahu
- ▶ Jednoduchost a ergonomii
- ▶ Snadnou údržbu

Zvýšený pracovní výkon

- ▶ Velká nádrž a vysoce efektivní CSD-systém, který snižuje spotřebu vody až o 40 %, umožňuje vyčistit až 2500 m² bez dalšího časově náročného doplňování nádrže. Snižená spotřeba energie a baterie s vysokou kapacitou zvyšují provozní dobu na více než 4 hodiny na jedno nabití.

Vynikající výsledky a okamžitě suchá podlaha

- ▶ Kartáče perfektně kopírují povrch podlahy a zaručují účinné odstranění nečistot. Jedinečná stírací lišta ve tvaru W zajišťuje kvalitní setření podlahy, nesrovnatelně lepší než jiné stroje v této kategorii, a tak lze stroj používat kdykoliv během dne. Riziko úrazu vzniklé uklouznutím na mokré podlaze je sníženo na minimum.

Jednoduchost a ergonomie

- ▶ Výborné ergonomické vlastnosti, jednoduché řízení a snadná obsluha celého zařízení minimalizuje nutnost zaškolení.

Snadná údržba

- ▶ Všechny části, které potřebují pravidelné čištění a údržbu jsou označené žlutou barvou a mohou být demontovány během několika vteřin. Údržba stroje je jednoduchá, což zajistí nejlepší čisticí výsledky a prodlouží životnost celého stroje.

TASKI swingo 1650

Technická data

Příslušenství		Příslušenství	
Teoretický výkon (při 4,5 km/h)	2925 m ² /h	Rozměry (D x Š x H) 154 x 69 x 118 cm	154 x 69 x 118 cm
Šířka pracovního záběru	65 cm	Potřebný průchod dveřmi (bez lamely)	70 cm
Šířka sací lamely	95 cm	Kartáče	2 x 33 cm
Objem nádrže na vodu	85 l	Tlak kartáčů	0.32 N/cm ²
Objem sběrné nádrže	85 l	Rychlost čištění	4.5 km/h
Provozní napětí	24 V	Maximální sklon čištění	2.0 %
Příkon	1200 W	Hlučnost	62 dB(A)
Kapacita baterie (max.)	180 Ah/C5	Ochrana proti potřísnění	IPX 3
Vytrvalost baterie	přes 4 h		
Váha stroje (čistá)	120 kg		
Váha stroje připraveného pro použití	330 kg		

TASKI swingo 1650 BMS

Model	Katalogové číslo
TASKI swingo 1650 BMS	7515883
TASKI swingo 1650	7515882

Příslušenství / Volitelné doplňky

Příslušenství	Katalogové číslo
Unašecí pad 33 cm	7515515
Standardní kartáč 30 cm	7515516
Kartáč na vymývání beton 33 cm	7515517
Abrazivní kartáč 33 cm	7515518
Kontaktní pad 33 cm	7516124

Popis vlastností

BMS – Systém řízeného nabíjení: Nabíječka je integrována přímo do stroje. Kontrolní systém zabraňuje úplnému vybití baterie a zároveň kontroluje proces nabíjení.

CSD – Dávkování čisticího prostředku v závislosti na rychlosti pojezdu: Díky patentovanému systému CSD je na podlahu aplikována konstantní dávka čisticího prostředku s ohledem na momentální rychlost pojezdu. Výsledkem je čistá podlaha bez mokřých míst vznikajících při otáčení stroje. Tento systém tedy šetří 30-40 % čisticích prostředků a přispívá tak ke zvýšení produktivity stroje.

Diversey Česká republika

K Hájkům 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

tel: 420 296 357 230

email: customerservice.czech@diversey.com

www.diversey.com

© 2012 Diversey

Diversey
for a cleaner, healthier future™