

TASKI® swingo 855 B



TASKI swingo 855 B Vám přináší:

- ▶ Rychlost a vysoký výkon
- ▶ Vynikající čisticí výsledky
- ▶ Trvanlivost a robustnost
- ▶ Jednoduchost a snadnou údržbu

Dokonalá kombinace rychlosti a vysokého výkonu

- ▶ Taski swingo 855 B je obratný podlahový automat snadný na obsluhu jež nabízí vyšší produktivitu díky větší šíři pracovního záběru. Šíře kartáčové jednotky je 50 cm, to umožňuje efektivní čištění také podél zdí a přispívá k většímu výkonu. Objemná 40 l nádrž a patentovaný CSD systém výrazně zvyšují výkon a zároveň snižují počet zastávek nutných k opětovnému plnění nádrže čistou vodou během pracovního procesu.

Vynikající výsledky čištění a odsávání

- ▶ Patentovaná kartáčová jednotka dokonale kopíruje povrch podlahy a zajišťuje optimální přítlak na celou šíři pracovního záběru, což má za výsledek vynikající odstranění nečistot. Nová patentovaná stěrka ve tvaru V zajišťuje dokonalé odstranění vody z povrchu podlahy. Díky osvědčenému konceptu 3 koleček není nutné stěrku dále nijak nastavovat.

Dlouhá životnost a robustnost

- ▶ Použití hi-tech materiálů a komponentů s dlouhou životností zvyšuje využitelnost stroje s minimem nákladů na servis a opravy.

Jednoduchost a snadná údržba

- ▶ Všechny části jež potřebují častou údržbu jsou žlutě označeny a lze je deinstalovat bez nutnosti použití jakéhokoli náradí. Přístrojová deska je přehledná a zobrazuje všechny potřebné údaje. Díky těmto prvkům se výrazně snižuje riziko problémů souvisejících s používáním zařízení a zároveň se snižuje čas na zaškolení nových pracovníků na minimum..

TASKI® swingo 855 B

Technická data

Description		Description	
Teoretický výkon (power)	2250 m ² /h	Rozměry	1220 x 530 x 1195 mm
Šíře pracovního záběru	50 cm	Otočení stroje	1,2 m
Šíře stěrky	69 cm	System kartáče	1 x 50 cm
Objem nádrže na čistou vodu	40 l	Přítlak	43 kg
Objem nádrže na špinavou vodu	40 l	Rychlost pojezdu (power)	4,5 km/h
Příkon	900 W	Délka kabelu integrované nabíječky	3,0 m
Napětí	24 V	Hlučnost	68 dB(A)
Kapacita baterie	50-70 Ah/C5	Elektrická ochranná třída	Třída I/II
Výdrž baterií	až 2 h	Certifikáty	CE/CB Test cert./ÖVE/cETL
Hmotnost stroje RTU	160 kg		

Příslušenství

Příslušenství	Katalogové číslo
Unašecí disk 50 cm	7510830
Kartáč standard 50 cm	8504770
Kartáč na vymývaný beton 50 cm	8505120
Abrazivní kartáč 50 cm	8505130

Popis vlastností

BMS: Systém řízení baterií: Nabíječka baterií, která je zabudována ve stroji, zabraňuje úplnému vybití baterií a kontroluje proces dobíjení. Výsledkem toho je jednoduché a rychlé dobíjení baterií, stejně jako zvýšení životnosti baterií.

WD: Řízený pohon kol: Proměnná pracovní rychlost (až 4,5 km/h) a zpětný chod (až 2,5 km/h) zaručují ergonomickou a jednoduchou práci a zvyšují výkonnost ve srovnání s modely bez pohonu.

CSD: Dávkování čistícího roztoku: S patentovaným systémem CSD je množství čistícího roztoku aplikovaného na podlahu přesně určeno podle toho, jak rychle se stroj pohybuje. Pokud jedete pomalu (např. v rozích místnosti), bude množství aplikovaného čistícího roztoku nižší. Výsledkem toho je zabránění tvorby kaluží v rozích místnosti a 30 – 50 % úspora čistícího roztoku a značné zvýšení produktivity stroje.

Diversey Česká republika

K Hájům 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

tel: 420 296 357 230

email: customerservice.czech@diversey.com

www.diversey.com

© 2012 Diversey