

# TASKI® swingo 5000

## Velký podlahový automat se sedící obsluhou



### Hlavní výhody

- ▶ Bezkonkurenčně vysoká produktivita
- ▶ Dokonalé čištění a odsávání
- ▶ Spolehlivost
- ▶ Intuitivní systém ovládání

### Bezkonkurenčně vysoká produktivita

Systém IntelliFlow (dříve JFit) zajišťuje vždy správné dávkování čistícího roztoku a přispívá tak k výrazným úsporám vody. Tento systém společně s objemnou 200 l nádrží a rychlostí čištění až 7,5 km/h významně zvyšují produktivitu a omezují počet zastávek stroje nutných k opětovnému plnění nádrže čistou vodou. Jedinečné zavěšení všech koleček činí tak swingo 5000 velice obratné, snadno ovladatelné a to i v přeplněných prostorech.

### Dokonalé čištění a odsávání

Nová patentovaná stěrka ve tvaru W přesně kopíruje profil podlahy a umožňuje tak dokonalé odsávání vody a nečistot a to i v rozích a zatáčkách. Speciální lamely na stěrce a přímý systém odsávání zajišťují odstranění i těch nejmenších částic bez rizika ucpání sacího systému. Výsledkem je pak dokonale čistá a suchá podlaha a tím tak i trvale lepší vzhled vaší podlahy.

### Spolehlivost

TASKI swingo 5000 je konstruováno s důrazem na těžkou práci a dlouhou životnost. Použity jsou hi-tech materiály a komponenty jež zvyšují provozuschopnost a snižují náklady na opravu stroje. Všechny části jenž vyžadují častou údržbu jsou žlutě označeny a lze je snadno demontovat bez použití náradí. Díky těmto výhodám je práce se strojem velice snadná bez nutnosti dlouhodobého zaškolení obsluhy.

### Intuitivní systém ovládání

Pohodlné nastupování na stroj, nastavitelné sedadlo s opěrkou a nový plynový pedal přispívají k vyšší ergonomii obsluhy stroje. Dobrý výhled a přehled ze sedadla obsluhy spolu s možností vychýlení stěrky umožňují pracovníkovi pohodlné čištění podél zdí a kolem překážek. Systém ECO mode snižuje hlučnost a dovoluje tak použití stroje i v těch provozech kde je omezena hladina hluku.

# TASKI swingo 5000 specifikace

## Technická data

Popis		Popis	
Teoretický výkon	7875 m <sup>2</sup> /h	Rozměry (D x Š x V)	178x109x140cm
Šíře pracovního záběru	105cm	Poloměr otáčení	200cm
Šíře stěrky	129cm	Stupeň náklonu s plnou nádrží	15%
Objem nádrže (čistá voda)	200L	Systém kartáčů	4x28cm
Objem nádrže (špinavá voda)	210L	Přítlak kartáčů	60-90Kg
Napětí	24 V	Rychlost čištění/přepravní rychlost	7.5Km/h / 8.0Km/h
Kapacita baterií	240-360 Ah/C5	Hlučnost	67dB(A)
Výdrž baterií	4.5-6.5h	Ochranná třída	III
		Ochrana proti potřísnění	IPX3
		Certifikáty	CE/CB Test certificate

## TASKI swingo 5000

Model	SKU
TASKI swingo 5000	7518373

## Příslušenství / doplňkové díly

Popis	SKU	Popis	SKU
Unašecí disk 28 cm	7510634		
Kartáč 28 cm standard	7519395		
Kartáč na vymývaný beton 28 cm	7510632		
Kartáč abrazivní 28 cm	7510633		
TASKI Intellidose for swingo 4000/5000	7518212		

## Popis vlastností

**BMS (systém řízeného nabíjení):** Nabíječka je integrována přímo do stroje. Kontrolní systém zabraňuje úplnému vybití baterie a zároveň kontroluje proces nabíjení. Dostupné pouze pro gelové baterie.

**IntelliFlow (dávkování čisticího roztoku):** Díky patentovanému systému IntelliFlow je na podlahu aplikována přiměřená dávka čisticího prostředku. Výsledkem je čistá podlaha bez louží vznikajících při otáčení stroje. Tento systém tedy šetří 30-50 % čisticích prostředků a přispívá tak ke zvýšení produktivity stroje.

**ECO mode:** Je přímo závislý na úspoře energie a to omezením sacího výkonu, tím současně dochází i ke snížení hlučnosti sacího motoru.

**START/STOP program:** Nastavení stroje je takové, že po ukončení práce lze jedním tlačítkem znovu zahájit činnost se stejným nastavením jež bylo definováno již před tím. Tato funkce zajišťuje okamžitý start především tam, kde používáme stejné nastavení stroje.

## Diversey Česká republika, s. r. o.

K Háji 1233/2  
155 00 Praha 5-Stodůlky  
Tel.: +420 296 357 111  
Fax: +420 296 357 112

Pro další informace navštivte [www.diversey.com](http://www.diversey.com)

Copyright © 2012, Diversey, Inc.

